

## IV. BENZI CU PULBERE CARBURA

### GRIT CONTINUOUS

Bandă specială cu marginea de debitare continuă, acoperită cu pulbere de carbură anvelope auto, cabluri de alimentare, piatră, cărămidă, beton celular, plăci de grafit

mm	Dimensiune granulatie	
6 x 0,50	mediu grosier	1500
10 x 0,65	mediu	1000
13 x 0,50	mediu	1000
13 x 0,65	fin / mediu	500 / 1000
20 x 0,80	mediu	1000
25 x 0,90	mediu / mediu grosier / grosier	1000 / 1500 / 2000
32 x 0,90	mediu grosier / grosier	1500 / 2000
32 x 1,10	grosier	2000

### GRIT GULLETED

Bandă specială cu marginea de debitare segmentată, acoperită cu pulbere de carbură anvelope auto, beton celular, plăci de grafit

mm	Distanța dintre segmenti (mm)		Dimensiune granulatie	
6 x 0,50	8	mediu	1000	
10 x 0,65	12	mediu grosier	1500	
13 x 0,50	12	mediu	1000	
13 x 0,65	12	mediu / mediu grosier	1000 / 1500	
20 x 0,80	12	mediu / grosier	1000 / 2000	
25 x 0,90	12	mediu / mediu grosier / grosier / extra grosier	1000 / 1500 / 2000 / 2500	
32 x 0,90	14	grosier	2000	
32 x 1,10	14	grosier	2000	
38 x 1,10	14	grosier	2000	
41 x 1,30	14	grosier	2000	

## V. BENZI OTEL CARBON

### FlexBack

Bandă de ferăstrău pentru utilizare simplă în atelier (viteză max. a benzii 150 m/min) debitări ocazionale și în mici ateliere țevi, grinzi, material solid dimensiuni mici și medii, oțeluri nealiatate, neferoase, lemn

mm	2	3	4	6	8	10	14	18	24
6 x 0,65			K	K/N	N	N	N	N	N
8 x 0,65			K	K/N	N	N	N	N	N
10 x 0,65		K	K	K/N	N	N	N	N	N
13 x 0,65			K	K/N	N	N	N	N	N
16 x 0,80		K	K/N	N	N	N	N	N	N
20 x 0,80			K	N	N	N	N	N	N
25 x 0,90	K	K	K	N	N	N	N	N	N
Material	200-400	120-200	80-120	50-80	40-60	30-50	20-40	10-15	5-10

### HardBack

Bandă de ferăstrău pentru utilizare simplă în atelier (viteză max. a benzii 150 m/min) ateliere de dimensiuni mici și medii țevi, grinzi, material solid dimensiuni mici și medii, oțeluri nealiatate, neferoase, lemn

mm	3	4	6	8	10	14	18	24
6 x 0,65		K	K/N	N	N	N	N	N
8 x 0,65			K/N	N	N	N	N	N
10 x 0,65			K	K/N	N	N	N	N
13 x 0,65	K		K	K/N	N	N	N	N
16 x 0,80			K/N	N	N	N	N	N
20 x 0,80	K		K	N	N	N	N	N
25 x 0,90			K/N	K/N	N	N	N	N
Material	120-200	80-120	50-80	40-60	30-50	20-40	10-15	5-10

## VI. BENZI FERASTRAU ALTERNATIV (RECTILINII)

### HSS DMO5

Bandă universală pentru ferăstrău alternativ  
 Dinte standard: unghi de 0°

- pentru o gamă largă de debitări
- durabilitate maximă chiar și în cea mai mare gamă de rezistență a materialului
- ideal pentru o gamă largă de materiale și dimensiuni diferite
- bandă pentru o capacitate optimă de tăiere

### BI-STEEL

Bandă universală pentru ferăstrău alternativ  
 Dinte standard: unghi de 0°

- produsă din oțel de arc și vârfului dinților HSS sunt sudate cu laser
- capacitate mare de debitare și avans de coborâre mărit
- rezistentă la rupere pentru o siguranță maximă la locul de muncă

### INOX7

Alegerea între o bandă universală și o bandă specială  
 Dinte „gheară”: unghi pozitiv de 7°

- pentru materialele dure
- optim pentru tăierea oțelurilor structurale, călite și tratate termic cu rezistențe de până la aproximativ 800 N/mm<sup>2</sup>
- recomandată pentru oțeluri inoxidabile cu secțiuni <50 mm sau pereți de țevă <10mm (pas corespunzător al dinților)

## VII. BENZI BOMFAIER

### RAPID HSS MO5

Recomandată pentru oțel de scule înalt-aliat

- oțel rapid cu molibden, complet călit, capacitate foarte bună de menținere a muchiilor, durată lungă de exploatare
- dințare pe ambele părți
- dimensiuni 300 x 25 x 0,80 mm, dințare 24 tpi, 50 buc/cutie

### SUPER

Recomandată pentru oțel și toate metalele neferoase ideală pentru meșteri și micile ateliere

- dinți căliți făcuți din aliaj oțel de scule-tungsten
- dințare pe ambele părți
- dimensiuni 300 x 25 x 0,80 mm, dințare 24 tpi, 50 buc/cutie

### WS EXTRA

Recomandată pentru oțel comun, plastice și neferoase ideală pentru meșteri și micile ateliere

- dinți căliți făcuți din oțel de scule, ceapăzuire „în valuri” (wavy)
- dințare pe ambele părți
- dimensiuni 300 x 25 x 0,80 mm, dințare 24 tpi, 50 buc/cutie

### BI-STEEL

Recomandată pentru toate tipurile de materiale

- vârf din HSS molibden și spate din oțel aliat călit
- dințare pe o singură parte
- rezistență mare la uzură, incasabilă, capacitate excelentă de menținere a muchiilor
- dimensiuni 300 x 13 x 0,63 mm, dințare 18 tpi, 100 buc/cutie
- dimensiuni 300 x 13 x 0,63 mm, dințare 24 tpi, 100 buc/cutie
- dimensiuni 300 x 13 x 0,63 mm, dințare 32 tpi, 100 buc/cutie

## VIII. ACCESORII SERVICE



### REFRACTOMETRU

Refractometrul vă ajută să urmăriți cu atenție concentrația corectă de lichid de răcire, deoarece lubrifierea are un impact semnificativ asupra vitezei de tăiere și a duratei de exploatare a benzii ferăstrăului.



### TENZOMAT

Cu ajutorul acestui indicator marca Junior, puteți măsura cu ușurință întinderea (tensiunea) benzii ferăstrăului.



### INDICATOR VITEZĂ BANDĂ

Vitezmometrul benzii este ușor de utilizat și vă arată viteza exactă a benzii ferăstrăului.